



## Dachventilator DL 230-F

### Technische Beschreibung:

Stabiles Gehäuse aus Aluminium in sehr flacher Bauform, Pulverbeschichtet in RAL 7035 – Lichtgrau.  
Abdichtung zum Fahrzeug mit einer EPDM-Rundschnur.  
Antrieb: Gleichstrom-Permanentmagnetmotor  
Kabelanschluss: Flachstecker 6,3 mm in 2-poligem AMP-Gehäuse  
Schutzart: IP 68



### Leistungsdaten:

	Belüften	Entlüften	
Luftdurchsatz freiblasend	280	480	m <sup>3</sup> /h
Druckerhöhung	100	160	Pa
Leistungsaufnahme max.	25	31	W
Drehzahl	2500		1/min
Gewicht	1,6		kg

### Lieferbare Ausführungen:

840F420 Gehäuse ohne Motor  
840F421 Nennspannung 12 V=  
840F422 Nennspannung 24 V=  
Sonderausführungen und Sonderlackierungen auf Anfrage

### Lieferbares Zubehör:

790A103 Reversierschalter für Gleichstrom  
790E101 Schutzgitter aus verzinktem Stahldraht  
Diverse Dachverschlüsse zur Abdeckung des Dachausschnittes mit und ohne LED/Lampe

