

Rohrventilator RV 200

Technische Beschreibung :

Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, gefalzt und gesickt
Motorhalterung aus Aluminium

Antrieb Gleichstrom :

Permanentmagnetmotor

Anschluss : Flachstecker 6,3 mm in zweipoligem AMP-Gehäuse

Jetzt neu!

Mit Typgenehmigung vom Kraftfahrt-Bundesamt (e1-Kennzeichen)

Schutzart : IP 68

Antrieb Wechselstrom :

Einphasenwechselstrommotor mit Betriebskondensator

Schutzart IP 44 mit Feuchtschutzisolierung

Anschluss : Litze mit aufgedrückten Aderendhülsen



Leistungsdaten :

	Gleichstrom		Wechselstrom		
	Drückend	Saugend	Drückend	Saugend	
Luftdurchsatz freiblasend	610	740	660	890	m ³ /h
Druckerhöhung max.	165	200	110	150	Pa
Leistungsaufnahme max.	70	70	60	67	W
Drehzahl	3400	3300	2600	2550	1/min
Gewicht	1,5		2,2		kg

Lieferbare Ausführungen :

810C201 Nennspannung 12 V=

810C202 Nennspannung 24 V=

810C206 Nennspannung 230 V~/50 Hz

Sonderausführungen auf Anfrage

Lieferbares Zubehör :

790A103 Reversierschalter Gleichstrom

790A105 Reversierschalter Wechselstrom

